

## 特徴











- ・サイドホイールにシリコンゴム（硬度54）を採用
- ・11.25度位相をずらして2層にすることで、接地面積をアップ
- ・NCフライスによる削り出しフレーム



## 1. 組み立てに必要な工具

- ・六角ドライバ：対辺1.5 mm、対辺2.5 mm

## 2. 内容物

<ul style="list-style-type: none"> <li>・サイドホイール（シリコンゴム）：32個</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ジュラコンスペーサ：32個</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>・φ1.2平行ピン：2本</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・φ2.5平行ピン：32本</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ワッシャー：64枚</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・M2x15六角穴付きキャップねじ：6本</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>・M3x10六角穴付きキャップねじ：3本</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パーツA：1個</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>・パーツB：1個</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パーツC：1個</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>・アルミフレーム：1個</li> </ul> 